Rotationspumpe DK mit Macerator

Das Programm für Industrie
und Landwirtschaft

Qualität setzt sich durch!

Rotationspumpe DK mit Macerator

Ausführung

- Robuste und leistungsstarke **EISELE - Rotationspumpe DK 12V – 1040**
- Getriebemotor 7,5 kW / 10 PS, 600 l/min, max. Druck 4,0 bar
- Vorgeschalteter Macerator mit Getriebemotor 3,0 KW / 4,0 PS
- Abscheider mit Blindkappe 6“ zur Entleerung
- Wechsel- und drehbare Verschleissplatten
- Saugseite Perrot V-Teil Ø 133 mm
- Druckseite Perrot V-Teil Ø 133 mm
- Manometer druckseitig
- Schauglas saugseitig

Maceratoren finden ihren Einsatz neben dem kommunalen und industriellen Abwasserbereich auch in den verschiedensten Industriezweigen.

Sie zerkleinern die festen und faserigen Bestandteile im Fördermedium und erhöhen somit die Betriebssicherheit sowie die Standzeiten der nachgeschalteten **EISELE – Rotationspumpe DK** und weiterer maschineller Einrichtungen. Der Zerkleinerungsgrad kann in Abhängigkeit von der Durchsatzmenge, der Antriebsdrehzahl sowie der Schneidplattenausführung variiert werden und ist damit an die verschiedensten Einsatzbedingungen anpassbar.

- Antrieb
  auf Grund der Art der Zerkleinerung – Schneiden statt Zerreisen –
  und der niedrigen Drehzahl genügt eine sehr geringe Antriebsleistung

- Schneideinheit
  als kompakte Einheit schnell austauschbar

- Abscheider
  Zufluss aus verschiedenen Richtungen möglich

  Weitere Ausführungen auf Anfrage

Angaben und Abbildungen unverbindlich

Franz Eisele u. Söhne GmbH u. Co.KG
Pumpen- und Maschinenfabrik
Postfach 12 52 * D-72481 Sigmaringen
Hauptstraße 4 * D-72488 Sigmaringen
Telefon 07571/ 109-0 * Fax 07571 / 109 8
info@eisele.de * www.eisele.de

Fachhändler:

FE 00353a RC 03.07 2000